



# JiWa Utomhusgasskåp



JiWa utomhusgasskåp är tillverkade i galvaniserad stålplåt.  
Skåpen ventileras genom självdrag.  
Espansjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar.



## Gasskåpen finns i tre standardstorlekar:

**USG 2050** Utv. H2050 x B960 x D476 mm  
Inv. H1900 (lägsta punkten) x B954 x D450 mm  
Espansjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar

**USG 1050** Utv. H1050 x B960 x D476 mm  
Inv. H900 (lägsta punkten) x B954 x D450 mm  
Espansjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar

**USG 730** Utv. H730 x B700 x D400 mm  
Inv. H645 (lägsta punkten) x B694 x D390 mm  
Espansjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar

### Enligt de allmänna råden till MSBFS 2020:1 bör man iakta följande vid gasförvaring utomhus:

#### Icke publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad utan säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden.
2. Skåp med 61 till 250 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI30-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd på en meter till öppningar i fasaden\*. För fasad som ej uppfyller minst EI30 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.
3. Skåp med 251 till 1200 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI60-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden\* på en meter. För fasad som ej uppfyller minst EI60 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.

#### Publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad med en meters säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden\*.
2. 61 till 250 liter lika Icke publik verksamhet ovan.
3. 251 till 1200 liter lika Icke publik verksamhet ovan.

\*öppningar i fasaden är exempelvis öppningsbara fönster, dörrar och ventilationsöppningar.



Jinwall Inredningar AB  
Danska vägen 23  
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80  
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se  
www.jiwa.se