

Kemikalieskåp F60 - då brandklass 60 minuter krävs

Brandklassat 60 minuter.
Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1 och uppfyller även i övrigt alla krav i denna standard, så som självstängande dörrar och brandventiler.

I Räddningsverkets författningssamling SÄIFS 2000:2, Kap 6 framgår bl.a. att:

- Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen.
- Den brandtekniska avskiljningen ska begränsa risken för:
 - Brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.
 - Brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.
 - Utrymmet skall vara ventilerat.

Enligt Räddningsverkets förordning 1998:45 §15 framgår att: Brandfarliga varor ej får förvaras tillsammans med andra varor, (t.ex. gifter) om riskerna vid brand ökar.

Av Räddningsverkets allmänna råd till föreskriftema framgår att det krävs EI60 avskiljning då mer än 500 liter klass 1 & 2b vätska förvaras i A-byggnad (om inte riskutredning enligt 3.1.1 används för att dimensionera en brandteknisk avskiljning).



Kemikalieskåp F60KEM

- Ger 60 minuters brandskydd
- Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1.
- Dörrar som stängs automatiskt vid 50°.
- Till- och frånluftsöppningar stängs vid brand.
- Frånluftsstos Ø 100 mm.
- Anslutning för jordning.
- Låsbara dörrar.
- Hyllorna klarar 50 kg jämn belastning.



Jiwa kemikalieskåp F60

Skåpen är utrustade med självstängande dörrar som är uppställningsbara, men som stängs automatiskt vid en temperaturstegring på mer än 50° i rummet.

Dörrarna låses separat.

Ventilationskanaler för in- och utluft löper uppifrån och ner, vilket ger ventilation över varje hyllplan. Anslutningsstos på F60KEM4 & 5 på tak, övriga på rygg.

Storlekar mm se nästa sida

F60 "under bänk" kemikalieskåp F60KEM1

Yttermått: H640 x B635 x D570 mm
Innermått: H530 x B490 x D410 mm
Inredning: 1 flyttbar tråghylla och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F60KEM1H** Extra tråghylla.
F60KEM1PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



F60 "under bänk" kemikalieskåp F60KEM2

Yttermått: H640 x B1137 x D570 mm
Innermått: H530 x B1000 x D410 mm
Inredning: 1 flyttbar tråghylla och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F60KEM2H** Extra tråghylla.
F60KEM2PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



F60 kemikalieskåp F60KEM3

Yttermått: H1100 x B1137 x D670 mm
Innermått: H820 x B1000 x D410 mm
Inredning: 2 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F60KEM3H** Extra tråghylla.
F60KEM3PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



F60 kemikalieskåp F60KEM4

Yttermått: H1950 x B635 x D620 mm
Innermått: H1620 x B490 x D410 mm
Inredning: 3 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F60KEM4H** Extra tråghylla.
F60KEM4PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



F60 kemikalieskåp F60KEM5-900

Yttermått: H1950 x B905 x D620 mm
Innermått: H1620 x B765 x D410 mm
Inredning: 3 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F60KEM5H-900** Extra tråghylla.
F60KEM5PB-900 Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



F60 kemikalieskåp F60KEM5

Yttermått: H1950 x B1137 x D620 mm
Innermått: H1620 x B1000 x D410 mm
Inredning: 3 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F60KEM5H** Extra tråghylla.
F60KEM5PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.

