

JiWa Batteriskåp Litium-/ Litiumjonbatterier

Säkerhetsskåp för lagring och laddning av litiumbatterier för att ge minskad risk för brand och explosion.

- Brandklassat 90 minuter,
- Yttre brand, brandklassad enligt EN 14470-1 och EN 1363-1.
- Inre brand, brandklassad konstruktion EI 180 enligt EN 13501-2.
- Brandsläckare FirePro.
- Sensor, larm och FPC2 Controller.
- Kontrollbox.
- Ljud och ljus larm.
- Möjlighet att koppla till byggnadens övriga larm.

I litiumbatterier kan en termisk rusning uppstå, giftig gas bildas och en brand är mycket svårsläckt. En explosion kan inträffa. För att släcka med vatten krävs mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.



Grenuttag (8 st)




Ljudsignal larm



Rökdetektor



Perforerade hyllor (100 kg)



Kontrollbox



FirePro brandsläckare (EX100LI) för:

1. Fast material
2. Brand i vätskor
3. Gasbränder

Samt elmaterial och litium-/litiumjonbatterier

Stoppar ej den termiska rusningen men släcker i 30 minuter.

Den termiska rusningen upphör då energin är slut.

Storlekar m.m. se nästa sida



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: info@jiwa.se
www.jiwa.se

250129




- Ventilationsstos i taket Ø100mm.
Ventilationen ska alltid vara påkopplad.
 - Brandventiler, sväller igen vid brand.
 - Självstängande dörrar.
 - Singnalering via standard symboler.
 - Fixeringspunkt för jordning.
 - Hyllorna klarar 100 kg jämn belastning.
- Brandmotstånd 90 minuter, enligt EN14470-1 och EN1363-1.

SKÅP STORLEKAR (exkl. utrustning)

793 + LI	Yttermått:	H1080 x B1137 x D670 mm
	Innermått:	H820 x B1000 x D410 mm
794 + LI	Yttermått:	H1950 x B635 x D618 mm
	Innermått:	H1620 x B490 x D410 mm
795 + LI	Yttermått:	H1950 x B1137 x D618 mm
	Innermått:	H1620 x B1000 x D410mm
798 + LI	Yttermått:	H1080 x B635 x D670 mm
	Innermått:	H820 x B490 x D410 mm

UTRUSTNING TILL SKÅP

E 48 LI	Perforerad hylla till skåp Bredd: 490mm.
E 35 LI	Perforerad hylla till skåp Bredd: 1000mm.
PRISEELI	Grenuttag 8 st.
PACABLI	Kabelgenomgång med brandskyddad kabel.
EX100 LI	FirePro-brandsläckare.
VIG100	Säkerhetskit som innehåller kontrollbox, larm med ljudsignal, rökdetektor, kabelgenomgång och FirePro-brandsläckare.



UTRUSTADE SKÅP



	H: 1950 B: 1137 D: 618 mm.
	Dubbeldörr
795 + LIA4	Utrustade med: FirePro-brandsläckare. 4 st perforerade hyllor.
795 + LIX4	Utrustade med: Kontrollbox. Larm med ljudsignal. Rökdetektor. FirePro-brandsläckare. 4 st perforerade hyllor.

	H: 1950 B: 635 D: 618 mm.
	Enkeldörr
794 + LIA4	Utrustade med: FirePro-brandsläckare. 4 st perforerade hyllor.
794 + LIX4	Utrustade med: Kontrollbox. Larm med ljudsignal. Rökdetektor. FirePro-brandsläckare. 4 st perforerade hyllor.

För att dra in el i skåpen för uppladdning krävs kabelgenomgång PACABLI. Väljer man ett LIX-4 skåp behövs ej PACABLI om grenuttag beställs med skåpet. Då dras elen in genom samma genomföring som larmet.



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: info@jiwa.se
www.jiwa.se