



Gasskåp brandsäkert EI60-M118430 för utomhusbruk



Invändiga mått H2235 x B1350 x D510 mm.

Vikt 750 kg.

Ytermått H2700 x B1780 x D965 mm.

Plats för exempelvis 3 st P45

Kraftig konstruktion, isolerad enligt kraven för Ei60 avskiljning.

Konstruktionen är brandtestad enligt NT Fire 017.

Golv av halkfri tårplåt.

Inbrottsskydd i försäkringsklass 2.

Ytbehandling enligt ISO 12944.

Standardfärger: blå RAL 5019, vit RAL 9010, grå RAL 7037, svart RAL 9005, röd Berkley.

Tillbehör:

Ramp aluminium L880 x B760 vik och bultbar, M118044.

Flaskförankring L1350 mm Spännband, M145448

Komplett armaturbalk L800 mm, M155535

Gallerhylla B1285 x D450 M166021. Maxlast 150 kg jämn belastning.

Belysning 1st EX klassad armatur M7003760.

Golvvärme - 435W, M135949. OBS vid tillval golvvärme invändigt djup 485mm

Elanslutning till golvvärme 16A Handske, M120357

alternativt

Elanslutning till golvvärme fast installation, M120358

Fler tillbehör finns, hör av dig för information



Jinvall Inredningar AB Tel: +46 (0)31-335 90 80




Danska vägen 23

E-mail: info@jiwa.se

412 74 GÖTEBORG

www.jiwa.se

230628



Armaturbalk för montage av gascentral.



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80
E-mail: info@jiwa.se
www.jiwa.se